

 RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	EPB-AANGIFTE <i>TE VERSTUREN NAAR DE VERGUNNENDE OVERHEID VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING, DIE IS VRIJGESTELD VAN DE TUSSENKOMST VAN EEN ARCHITECT IN HET KADER VAN "EENVOUDIG GERENOVEERDE EPB-EENHEDEN"</i>	 RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
--	--	--

Wetgevingskader

Dit formulier is het resultaat van de toepassing van de Ordonnantie en de Uitvoeringsbesluiten betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De EPB-eisen

Elke EPB-eenheid moet in functie van haar aard van de werken, haar bestemming en de eventuele afwijkingen, eisen respecteren.

De EPB-procedures in dit stadium van het project

Uiterlijk twee maanden na de voltooiing van de werkzaamheden en, in voorkomend geval, uiterlijk twee maanden na de voorlopige oplevering van de werkzaamheden een EPB-aangifte overmaken aan de vergunnende overheid van de stedenbouwkundige vergunning.

KADER 1: ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Gegevens van het project

Straat:	Nr.:	Bus:
Postcode:	Gemeente:	
Referentie van de stedenbouwkundige vergunning:		
Einddatum van de werkzaamheden:		

EPB-aangever¹:

Indien een natuurlijke persoon:

Naam, Voornaam:		
Rijksregisternummer:		
Straat:	Nr.:	Bus:
Postcode:	Gemeente:	
Telefoon:	E-mail:	

Indien een rechtspersoon:

Benaming:		
Firma nummer:		
Straat:	Nr.:	Bus:
Postcode:	Gemeente:	

Contactpersoon

Naam, Voornaam:	
Telefoon:	E-mail:

¹ Persoon die de EPB-eisen moet naleven en in wiens naam en voor wiens rekening de renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd

Afwijking van de EPB-eisen:

Werd er een afwijking toegekend door de uitreikende overheid van de stedenbouwkundige vergunning?

☐ NEEN

☐ JA en de beslissing om een afwijking toe te kennen is bij onderhavig formulier gevoegd

KADER 2: EPB-EISEN**A) EPB-eis inzake isolatie**

Gelieve hieronder het type uitgevoerde werkzaamheden aan te kruisen.

- ☐ **Wijziging van transparante scheidingsconstructies in glas, met uitzondering van deuren en garagepoorten, gordijngelvels en glasbouwstenen.** Voorbeeld: venster, dakvenster in de dakhelling.
De U_g -waarde van de beglazing moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
De gemiddelde U_w -waarde van de vensters (kozijn en beglazing) moet kleiner of gelijk zijn aan $1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Wat is de U_g -waarde van de beglazing?

Wat is de gemiddelde U_w -waarde van de vensters (kozijn en beglazing)?

- ☐ **Wijziging van transparante scheidingsconstructies andere dan glas, met uitzondering van deuren en garagepoorten, gordijngelvels en glasbouwstenen.** Voorbeeld: koepel
De U_{tp} -waarde van de transparante/doorzichtige scheidingsconstructie moet kleiner of gelijk zijn aan $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
De gemiddelde U -waarde van transparante/doorschijnende scheidingsconstructies (inclusief kozijnen) moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan $2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Wat is de U_{tp} -waarde van de transparante scheidingsconstructie?

Wat is de gemiddelde U -waarde van transparante scheidingsconstructies (inclusief kozijnen)?

- ☐ **Wijziging van deuren of garagepoorten**

De U_D -waarde van de deuren of garagepoorten (inclusief kader) moet kleiner of gelijk zijn aan $2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Wat is de U_D -waarde van de deuren of de garagedeuren (inclusief kader)?

- ☐ **Wijziging van scheidingsconstructies in glasbouwstenen**

De U -waarde van de scheidingsconstructies in glasbouwstenen moet kleiner of gelijk zijn aan $2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Wat is de U -waarde van de scheidingsconstructie in glasbouwstenen?

☐ **Wijziging van gordijnges**

De U_g -waarde van de beglazing moet kleiner of gelijk zijn aan $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

De U_{cw} -waarde van de gordijnges moet kleiner of gelijk zijn aan $2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Wat is de U_g -waarde van de beglazing?

Wat is de U_{cw} -waarde van de gordijnges?

☐ **Wijziging van opake scheidingsconstructies, met uitzondering van deuren, garagepoorten en gordijnges.** Voorbeeld: muur, dak, plafond, vloer.

De U -waarde van de opake scheidingsconstructies moet kleiner of gelijk zijn aan $0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$

Beschrijving van de werkzaamheden uitgevoerd aan opake scheidingsconstructies (muren, daken enz.) om te beantwoorden aan de EPB-eisen:

Beschrijving van de scheidingsconstructie, met vermelding van het type isolatie dat vóór de werkzaamheden aanwezig was en gehandhaafd werd en de dikte ervan	Type geplaatste isolatie	Dikte van het isolatiemateriaal (cm)	λ , lambdawaarde ² van het isolatiemateriaal (W/mK)	U -waarde ³ van het isolatiemateriaal (W/m ² K) (facultatief)

² De informatie staat op de technische fiche. Zo niet, vraag het uw aannemer.

³ U -waarde: de warmteovergangscoefficiënt wordt berekend door de λ te delen door de dikte van het isolatiemateriaal uitgedrukt in meter. Bijvoorbeeld: 20 cm isolatie met een λ van $0,025 \text{ W/mK}$. $U = 0,025/(20/100) = 0,125 \text{ W/m}^2\text{K}$

B) EPB-eis inzake ventilatie

Nieuw gebouwde lokalen

Indien u door een uitbreiding of een wijziging van de vloeroppervlakte van een bestaande ruimte nieuwe ruimten hebt gecreëerd, kies dan hieronder het luchttoevoerventilatietoestel dat in de nieuwe "droge" ruimten moet worden geïnstalleerd en het luchtafvoerventilatietoestel dat in de nieuwe "vochtige" ruimten moet worden geïnstalleerd:

Wijzigingen aan vensters in bestaande lokalen

Als u vensters in bestaande lokalen hebt vervangen, toegevoegd of verwijderd, kies dan hieronder het luchttoevoerventilatietoestel dat in de bestaande "droge" ruimten werd geïnstalleerd en welk luchtafvoerventilatietoestel in de bestaande "vochtige" ruimten werd geïnstalleerd.

<i>De luchttoevoer naar "droge" ruimten (zoals woonkamers, slaapkamers, kantoren enz.) gebeurt door middel van:</i>	<i>De afvoer van lucht in "vochtige" ruimten (zoals badkamers, keukens, toiletten, wasruimten enz.) gebeurt door middel van:</i>
☐ Geen ventilatiesysteem en ik ga ermee akkoord de administratieve boete te betalen	☐ Geen ventilatiesysteem en ik ga ermee akkoord de administratieve boete te betalen
☐ Gevelroosters	☐ Luchtopeningen verbonden met een verticale kanaal
☐ Ventilatiesysteem in vensters	☐ Mechanische luchtafvoer
☐ Mechanische luchttoevoer	

Lijst van lokalen

Gelieve de verschillende lokalen op te sommen waarop punt B betrekking heeft, alsmede het gebruik ervan.

Naam van het lokaal + beschrijving (indien nodig)	Breedte van de toegevoegde of vervangen vensters (m)	Oppervlakte van de ruimte (m ²)

KADER 3: BIJLAGEN EN HANDTEKENING

☐ Ik bewaar de bewijsstukken (zie onder andere de lijst met bijlagen) gedurende 5 jaar vanaf de datum van verzending van de EPB-aangifte en maak een exemplaar van deze documenten over aan de vergunnende overheid van de stedenbouwkundige vergunning.

Lijst met bijlagen

Type	ID van de bijlage
☐ Technische fiche isolatiemateriaal	
☐ Bewijsstuk ventilatie	
☐ Foto's van de werf	
☐ Factuur en bestek van de uitgevoerde werkzaamheden	
☐ Verantwoording voor de niet-naleving van de EPB-eisen	
☐ Beslissing tot afwijking van de EPB-eisen (zie kader 1)	

Handtekening

Ik, ondergetekende, EPB-aangever (vermeld in kader 1),

- verklaar kennis genomen te hebben van de van toepassing zijnde EPB-eisen en EPB-procedures,
- verklaar dat de in dit formulier verstrekte informatie waarheidsgetrouw en nauwkeurig is

Datum:

Handtekening: