

BIJLAGE 4

FORMULIER VAN EPB-AANGIFTE

TE STUREN NAAR DE VERGUNNINGVERLENENDE OVERHEID VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING IN GEVAL VAN "EENVOUDIG GERENOVEERDE EPB-EENHEDEN" VRIJGESTELD VAN DE TUSSENKOMST VAN EEN ARCHITECT ¹

KADER 1: ADMINISTRatieve GEGEVENS

A) Projectgegevens

Straat Nr. Bus
Gemeente Postcode
EPB-referentie Meegedeeld in het ontvangstbewijs van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden
Indieningsdatum vergunningsaanvraag
Einddatum van de werken

B) EPB-aangever² (Natuurlijke persoon of vertegenwoordiger van de rechtspersoon)

Naam
Voornaam
Rechtspersoon
Straat Nr. Bus
Gemeente Postcode
Telefoon Fax
Contactpersoon
E-mail Telefoon

C) Afwijking

Werd er door de vergunningverlenende overheid een afwijking toegekend?

☐ **NEEN**

☐ **JA**, en de afwijking werd als bijlage aan onderhavig formulier bijgevoegd.

Referentie van de afwijking:

¹ Op te stellen door de aangever (aanvrager)

² Persoon die de EPB-eisen moet respecteren en in wiens naam en voor wiens rekening de renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd.

KADER 2: EPB-EISEN

A) ISOLATIE-EIS

Gelieve het type uitgevoerde werken aan te kruisen.

☐ Wijziging van vensters of andere beglaasde oppervlakken		
Heeft U een afwijking verkregen voor deze wijziging?	☐ JA ☐ NEEN	
De U^1 -waarde van de beglazing moet lager dan of gelijk aan 1,1 W/m ² K zijn	Wat is de U^1 -waarde van de beglazing?	
De gemiddelde U^1 -waarde van de vensters (raamwerk + beglazing) moet lager dan of gelijk aan 1,8 W/m ² K zijn	Wat is de gemiddelde U^1 -waarde van de vensters?	
☐ Wijziging van deuren of garagepoorten		
Heeft U een afwijking verkregen voor deze wijziging?	☐ JA ☐ NEEN	
De U^1 -waarde van de deuren of garagepoorten moet lager dan of gelijk aan 2 W/m ² K zijn	Wat is de U^1 -waarde van de deuren of garagepoorten?	

☐ Wijziging van buitenmuren				
Heeft U een afwijking verkregen voor deze wijziging?	☐ JA ☐ NEEN			
De U^1 -waarde van de muren moet lager dan of gelijk aan 0,24 W/m ² K zijn	De U^1 -waarde van de muren in de hieronder tabel vermelden.			
☐ Wijziging van daken				
Heeft U een afwijking verkregen voor deze wijziging?	☐ JA ☐ NEEN			
De U^1 -waarde van de daken moet lager dan of gelijk aan 0,24 W/m ² K zijn	De U^1 -waarde van de daken in de hieronder tabel vermelden.			
Beschrijving van de werken aan de opake scheidingsconstructies (muren, daken, ...) om te beantwoorden aan de EPB-eisen				
Naam van de scheidingsconstructie	Type en dikte van de scheidingsconstructie	Type geplaatste isolatie	Isolatie dikte (cm)	U^1 -waarde van de scheidingsconstructie

B) VENTILATIE-EIS

Als u vensters heeft toegevoegd of gewijzigd, gelieve dan onderstaand de geïnstalleerde ventilatievoorzieningen voor luchttoevoer en/of luchtafvoer aan te duiden voor de lokalen die betroffen zijn door de toevoeging en/of wijziging:

De luchtaanvoer in de lokalen van het 'droge' type (living, kamer, kantoor,...) gebeurt d.m.v. :	De luchtafvoer in de lokalen van het 'vochtige' type (badkamer, keuken, WC, wasruimte,...) gebeurt d.m.v. :
☐ Gevelroosters	☐ Luchtopeningen verbonden met een verticaal kanaal
☐ Een ventilatiesysteem in de vensters	☐ Een mechanische luchtafvoer
☐ Een mechanische luchttoevoer	

¹ Warmtedoorgangscoefficiënt

KADER 3: BESCHIKBAARHEID VAN DE STAVINGSSTUKKEN

☐ Ik houd de stavingsstukken¹ ter beschikking van de vergunningverlenende overheid gedurende 5 jaar

KADER 4 : BIJLAGEN EN HANDTEKENING

A) BIJLAGEN

Gelieve de vereiste bijlagen in onderstaande tabel aan te vinken.

De referenties van de bijkomende bijlagen moeten onderaan de tabel worden toegevoegd.

	Type bijlage	Identificatie van de bijlage
☐	Verkregen EPB-afwijking (zie kader 1C)	
☐		
☐		
☐		

B) HANDTEKENING

Ondergetekende (vermeld in kader 1B) verklaart en bevestigt hierbij dat de in onderhavige aangifte opgenomen inlichtingen correct en oprecht zijn.

Datum

Handtekening van de EPB-aangever

¹ voor de isolatie-eis: technische fiches van de geplaatste ramen, deuren, isolatie, enz.
voor de ventilatie-eis: technische fiches van de geplaatste voorzieningen voor luchttoevoer en/of luchtafvoer